

LTシリーズ

フィルムを選ばない
高精度の温度制御を実現!

特長

- 1) ラベルシュリンクを追求したモデルで従来の塩ビ系ラベルはもちろんの事、PETやPSなど環境に優しい、非塩ビ系ラベルでも美しい仕上がりを約束します。
- 2) 熱風炉を2ゾーンに分ける事により、フィルムの特性に合ったシュリンクが行えます。
- 3) ヒーター制御には、SSRと高精度温調器を採用。高い精度の温度制御を可能にしました。
- 4) 熱風の向きを自由に調整できる為、美しい仕上がりが実現しました。



標準仕様	
型式	LT-02014C
機械寸法	W820×L1720×H1185m/m
通過断面	W200×H250m/m
炉長寸法	L1400m/m
通過物速度	6~12m/分
電源	AC 3相 200/220V 50/60Hz
コンベアレベル	830~+100可変
ヒーター制御	SSR
ヒーター容量	No.1ヒーター：3Kw No.2ヒーター：4.5Kw

※仕様、及び外観は改良の為、予告なく変更する事があります。



〒939-8033 富山市横内417番 TEL:076-425-1545 FAX:076-423-3739

E-mail : sales@hanagata.co.jp http://www.hanagata.co.jp/